

CARRINHO ACONDICIONAMENTO

Próprio para acondicionamento, em bandejas, dos produtos (polpa/ filés/ camarão/ outros) para o processo desejado (congelamento/ resfriamento/ ensaios).

Modelos disponíveis:

CT/09, 9 bandejas, dimensões: 1.230A x 500L x 750C mm (encaixe na largura).

CT/18, 18 bandejas, dimensões: 1.230A x 680L x 1.000C mm (encaixe no comprimento).



Características básicas:

#Carro: Estrutura em tubular de ferro, 1060, divisões com guias para encaixe das bandejas, acabamento em Epóxi (branco). Acompanha 4 rodízios para permitir a movimentação.

Bandeja: Em polietileno, alta densidade, atóxica, branco, suporte de carga até 15 kgs., temperatura de - 40 até 70°C, dimensões: 60A x 400L x 600C mm, modelo BJ/646

**Características Técnicas**

Modelo	Capacidade	Acabamento	Un.
CT/09	9 bandejas	Epóxi/branco	M ²
CT/18	18 bandejas	Epóxi/branco	
BJ/646	Bandejas (unidade)	Polietileno	
Observações:	# Características e Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso, base Janeiro/2.006 # Os carrinhos de acondicionamento são fornecidos com as bandejas		